

JLM Oil Stop Leak 250ml

摩耗したエンジンオイルシールは、オイル漏れを引き起こし経済的にも環境的にもダメージを与えます。オイルシール自体は安価な部品ですが、設置場所にたどり着くまでに大がかりな分解作業が伴い、高額な工賃がかかってしまいます。JLMオイルストップリークは、低コストな修理ソリューションを提供します。

使用過程においてオイルシールは経年劣化によって硬化し、シール性が悪化します。この他にもオイル交換を怠ったり、粗悪な処方エンジンオイルに晒され続けたことによってダメージを加速させてしまう場合もあります。JLMオイルストップリークは最新の化学プロセスを用いてオイルシールのゴムの柔軟性を回復し、適度に膨張させることによって、補修を行います。



JLMオイルストップリークを添加すると少しオイルの粘度が上昇し、各部にオイル潤滑をサポートします。オイルが固くなると油膜が厚くなるため、使用過程において増加したクリアランスを埋める効果が期待できます。

オイル漏れがなく、オイル消費がある場合はJ04831 JLMストップスモークオイルトリートメントがより効果を発揮します。

※オイルシールに潰れや破損等機械的ダメージがある場合、効果はありません。

Benefits

- エンジンオイルのオイル漏れをシール
- 排気ガス中の白煙排出量を減少
- エンジンオイル消費量が減少
- ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、LPG/CNGエンジンに対応
- あらゆるエンジンオイルに添加可能

ご使用方法:

エンジンオイル交換時に添加することをおすすめしております。事前にエンジンオイルフラッシュを行って汚れや付着物をクリーニングしていただくこと各シール部にオイルストップリークの有効成分がより浸透しやすくなります。

エンジンオイル交換時、車輛規定量より250ml少ない量を補充してください。オイルフィルターより本製品1本を添加してください。添加後エンジンを数分間運転したのち、オイルレベルを確認してください。

添加量: エンジンオイル 3~6Lあたり、本製品1本(250ml)

注意:

本製品はエンジンオイル添加専用です。トランスミッション、パワーステアリング等他の油圧システムに添加した場合、予期せぬゴム部品の膨張が発生し想定外の動作や、部品の故障が発生する可能性があります。絶対に添加しないでください。添加量は必ず守ってください。過剰添加した場合、クランクケース内が加圧され、オイル漏れが増加する恐れがあります。

SCAN FOR MORE INFO:



WE UNDERSTAND CARS

jmlubricants.com

製品詳細

商品コード: J06055

JANコード: 8718274351767

HSコード: 2710198100

Ufiコード: KVRH-70RU-N00J-OTW8 密度(15°C): 0.882 g/cm³

内容量: 250ml

入数: 12

箱重量: 3.26 kg

沸点: 特定出来ない

引火点: > 201 °C

色: 淡黄色

臭い: 特異臭